



Presentazione

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma | PratiKa |
| Tipo prodotto | Spina mobile |
| Nome dispositivo | Spina Pratika |
| Categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli | 2P+T |
| Tipo di rete | CA |
| Presa standard | Industriale |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--|--|
| Forma | Diritto |
| Corrente nominale [In] | 16 A |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 100...130 V |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Posizione morsetto di terra (senso orario) | 4 h |
| Materiale spina, presa | Housing: tecnopolimero autoestinguente |
| Materiale contatti | Spinotti: ottone |
| Collegamenti - morsetti | Connessione rapida |
| Sezione cavi | 1...2,5 mm ² |
| Cable outer diameter | 8...15 mm |
| Ingresso cavi | Passacavo Collarino cavo |
| Thread type | Pg 16 |
| Peso prodotto | 0,149 kg |
| Altezza | 129 mm |
| Larghezza | 59 mm |
| Profondità | 59 mm |
| Colore | Grigio (RAL 7035) |
| Codice colore tensione | Giallo |

Ambiente

| | |
|---------------------------------------|--|
| Standard | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
| Grado di protezione IP | IP44 conforme a IEC 60529 |
| Grado di protezione IK | IK08 conforme a EN 62262 |
| Resistenza al fuoco | 850 °C conforme a IEC 60695-2-11 |
| Umidità relativa | 50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C |
| Altitudine di funzionamento | Acti9 iCV40 ARC |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 7,0 cm |
| Confezione 1: larghezza | 9,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 10,0 cm |
| Confezione 1: peso | 131,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | BB1 |
| Numero di unità per confezione 2 | 10 |
| Confezione 2: altezza | 8,8 cm |
| Confezione 2: larghezza | 27,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 26,3 cm |
| Confezione 2: peso | 1,461 kg |
| Unità di misura confezione 3 | S03 |
| Numero di unità per confezione 3 | 40 |
| Confezione 3: altezza | 30,0 cm |
| Confezione 3: larghezza | 30,0 cm |
| Confezione 3: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 3: peso | 6,331 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|