



### Presentazione

Gamma	PratiKa
Tipo prodotto	Spina mobile
Nome dispositivo	Spina Pratika
Categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	3P+N+T
Tipo di rete	CA
Presa standard	Industriale

### Caratteristiche tecniche

Forma	Diritto
Corrente nominale [In]	32 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	100...130 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	4 h
Materiale spina, presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti	Spinotti: ottone
Collegamenti - morsetti	Connessione rapida
Sezione cavi	2,5...6 mm <sup>2</sup>
Cable outer diameter	11,5...21 mm
Ingresso cavi	Passacavo Collarino cavo
Thread type	Pg 21
Peso prodotto	0,33 kg
Altezza	160 mm
Larghezza	102 mm
Profondità	102 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Giallo

### Ambiente

Standard	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado di protezione IP	IP67 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a EN 62262
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Altitudine di funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	10,0 cm
Confezione 1: peso	270,0 g

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------