



Presentazione

Gamma	PratiKa
Tipo prodotto	Spina
Nome dispositivo	Spina PratiKa
Categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	3P+N+T
Tipo di rete	CA
Presa standard	Industriale

Caratteristiche tecniche

Installazione	Parete
Forma	Ad angolo
Corrente nominale [In]	32 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	380...415 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	6 h
Materiale spina, presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti	Pin: ottone placcato nichel Viti: acciaio inox
Collegamenti - morsetti	Connessione rapida
Sezione cavi	2,5...6 mm ²
Cable outer diameter	21,5 mm
Thread type	M25
Peso prodotto	0,32 kg
Dimensioni base	120 x 90 mm
Altezza	152 mm
Larghezza	90 mm
Profondità	95 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Rosso

Ambiente

Standard	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado di protezione IP	IP44 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a EN 62262
Resistenza al fuoco	750 °C conforme a IEC 60695-2-11
Grado di inquinamento	3
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9 cm
Confezione 1: larghezza	9,5 cm
Confezione 1: profondità	15,2 cm
Confezione 1: peso	290 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	27 cm
Confezione 2: larghezza	17 cm
Confezione 2: profondità	26 cm
Confezione 2: peso	1,923 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	12
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	4,333 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------