



Presentazione

Gamma	PratiKa
Tipo prodotto	Pres a
Nome dispositivo	Pres a PratiKa
Categoria spina, pres a	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	3P+T
Tipo di rete	CA
Pres a standard	Industriale

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fronte quadro
Forma	Ad angolo
Corrente nominale [In]	32 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	100...130 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	4 h
Materiale spina, pres a	Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti	Spinotti: ottone
Collegamenti - morsetti	Connessione rapida
Sezione cavi	2,5...6 mm ²
Peso prodotto	0,238 kg
Dimensioni base	90 x 100 mm
Altezza	100 mm
Larghezza	90 mm
Profondità	117 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Giallo

Ambiente

Standard	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado di protezione IP	IP44 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a EN 62262
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	10,0 cm
Confezione 1: peso	200,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------