



### Presentazione

Gamma prodotto	PratiKa
Tipo prodotto	Presaper container
Nome dispositivo	Presaf PratiKa
Categoria spina, presa	Bassatensione (Low Voltage)
Tipo presa industriale	Veloce
Numero di poli	3P+T
Tipo di rete	CA
Presastandard	Industriale

### Caratteristiche tecniche

Installazione	Frontequadro
Forma	Adangolo
Correntenominale [In]	32 A
Tensionenominale di esercizio [Ue]	400...440 V
Frequenzadi rete	50/60 Hz
Posizionemorsetto di terra (senso orario)	3 h
Materialespina, presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materialecontatti	Spinotti: ottone
Collegamenti - morsetti	Terminale a vite Connessione rapida
Sezionecavi	2,5...6 mm <sup>2</sup>
Cable outer diameter	11,5...21 mm
Pesoprodotto	0,256 kg
Dimensionibase	90 x 100 mm
Altezza	100 mm
Larghezza	95 mm
Profondità	118 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Rosso

### Ambiente

Standard	EN 60309-2 EN 60309-1
Grado di protezione IP	IP67 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a EN 62262
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C ( 86400 s )

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,8 cm
Confezione 1: larghezza	9,5 cm
Confezione 1: profondità	10,0 cm
Confezione 1: peso	573,0 g

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------