



### Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | PratiKa                      |
| Tipo prodotto          | Presa mobile                 |
| Nome dispositivo       | PratiKa fast                 |
| Categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 3P+T                         |
| Tipo di rete           | CA                           |
| Presse standard        | Industriale                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Forma                                      | Diritto                                |
| Corrente nominale [In]                     | 32 A                                   |
| Tensione nominale di esercizio [Ue]        | 100...130 V                            |
| Frequenza di rete                          | 50/60 Hz                               |
| Posizione morsetto di terra (senso orario) | 4 h                                    |
| Materiale spina, presa                     | Housing: tecnopolimero autoestinguente |
| Materiale contatti                         | Spinotti: ottone                       |
| Collegamenti - morsetti                    | Connessione rapida                     |
| Sezione cavi                               | 2,5...6 mm <sup>2</sup>                |
| Cable outer diameter                       | 11,5...21 mm                           |
| Ingresso cavi                              | Collarino cavo<br>Passacavo            |
| Thread type                                | Pg 21                                  |
| Peso prodotto                              | 0,26 kg                                |
| Altezza                                    | 98 mm                                  |
| Larghezza                                  | 98 mm                                  |
| Profondità                                 | 165 mm                                 |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7035)                      |
| Codice colore tensione                     | Giallo                                 |

### Ambiente

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Standard                              | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                   |
| Grado di protezione IP                | IP44 conforme a IEC 60529                    |
| Grado di protezione IK                | IK08 conforme a EN 62262                     |
| Resistenza al fuoco                   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1              |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 10,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 7,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 253,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1      |
| Numero di unità per confezione 2 | 10       |
| Confezione 2: altezza            | 17,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 27,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 26,3 cm  |
| Confezione 2: peso               | 2,43 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03      |
| Numero di unità per confezione 3 | 20       |
| Confezione 3: altezza            | 30,0 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 3: peso               | 5,347 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|