



Presentazione

Product	Interruttore modulare
Range	QO
Current Rating	30 A
Voltage Rating	120/240 V CA 120 V CA
Mounting Type	Innesto
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Protezione di messa a terra classe A 6 mA
Ratings	Not rated
Electrical Connection	Pressure plate

Caratteristiche tecniche

Interrupt Rating	10 KA a 120/240 V CA 50/60 Hz 10 kA a 120 V CA 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 14...AWG 8 rame AWG 12...AWG 8 alluminio
Tightening Torque	4,6 Nm per 2,5...10 mm ² (AWG 16...AWG 14) 4,6 Nm per 4...20 mm ² (AWG 12...AWG 4)
Height	105 mm
Width	38 mm
Depth	74 mm
Peso prodotto	0,327 kg

Ambiente

Certifications	UL listed / CSA CSA
Ambient Rating	40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,144 cm
Confezione 1: larghezza	5,588 cm
Confezione 1: profondità	13,716 cm
Confezione 1: peso	430,91 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	33
Confezione 2: altezza	13,97 cm
Confezione 2: larghezza	34,544 cm
Confezione 2: profondità	53,086 cm
Confezione 2: peso	14,569 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------