



Presentazione

Tipo prodotto	Interruttore modulare
Gamma prodotto	QOU
Tipo interruttore	Standard
Applicazione interruttore	HACR rated

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	30 A
Collegamento elettrico	Scanalato box lugs, lato linea Scanalato box lugs, lato carico
Tensione nominale di impiego [Ue]	120/240 V CA 120 V CA 48 V DC
Installazione	Unità di montaggio
Calibro AWG	AWG 14...AWG 2 alluminio/rame
Altezza	102,87 mm
Larghezza	19,05 mm
Profondità	74,93 mm
Coppia di serraggio	5,08 Nm (AWG 14...AWG 2)

Ambiente

Certificazioni prodotto	CSA UL listed / CSA IEC
-------------------------	-------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,286 cm
Confezione 1: larghezza	7,874 cm
Confezione 1: profondità	11,43 cm
Confezione 1: peso	145,0 g
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	2772
Confezione 2: altezza	101,6 cm
Confezione 2: larghezza	101,6 cm
Confezione 2: profondità	121,92 cm
Confezione 2: peso	461,757 kg
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	66
Confezione 3: altezza	8,128 cm
Confezione 3: larghezza	35,56 cm

Confezione 3: profondità	52,832 cm
Confezione 3: peso	11,009 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------