# Scheda prodotto
## Caratteristiche

# QOU215
## MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120/240V 15A

## Presentazione

| | |
|---|---|
| Tipo prodotto | Interruttore modulare |
| Gamma prodotto | QOU |
| Tipo interruttore | Standard |
| Applicazione interruttore | HACR rated |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Corrente nominale [In] | 15 A |
| Collegamento elettrico | Scanalato box lugs, lato linea<br>Scanalato box lugs, lato carico |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 120/240 V CA<br>120 V CA<br>48 V DC |
| Installazione | Unità di montaggio |
| Calibro AWG | AWG 14...AWG 2 alluminio/rame |
| Altezza | 102,87 mm |
| Larghezza | 38,10 mm |
| Profondità | 74,93 mm |
| Coppia di serraggio | 5,08 Nm (AWG 14...AWG 2) |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| Certificazioni prodotto | UL listed / CSA<br>CSA<br>IEC |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 6,604 cm |
| Confezione 1: larghezza | 5,588 cm |
| Confezione 1: profondità | 12,446 cm |
| Confezione 1: peso | 168,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | PAL |
| Numero di unità per confezione 2 | 1008 |
| Confezione 2: altezza | 101,6 cm |
| Confezione 2: larghezza | 101,6 cm |
| Confezione 2: profondità | 121,92 cm |
| Confezione 2: peso | 352,441 kg |
| Unità di misura confezione 3 | CAR |
| Numero di unità per confezione 3 | 24 |
| Confezione 3: altezza | 9,398 cm |
| Confezione 3: larghezza | 34,544 cm |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

| | |
|---|---|
| Confezione 3: profondità | 52,578 cm |
| Confezione 3: peso | 8,5 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Contenuto di alogeni | Prodotto privo di alogeni |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| Garanzia | 18 months |