



### Presentazione

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Range of product | "Resi9"       |
| Nome prodotto    | "Resi9 XP SO" |
| Tipo prodotto    | "Suoneria"    |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                          |
| Potenza assorbita                 | 5,5 VA                                                                                                                                                                                     |
| Installazione                     | Aggancio                                                                                                                                                                                   |
| Installazione                     | Guida DIN                                                                                                                                                                                  |
| Passo 9 mm                        | 2                                                                                                                                                                                          |
| Altezza                           | 81 mm                                                                                                                                                                                      |
| Larghezza                         | 18 mm                                                                                                                                                                                      |
| Profondità                        | 65 mm                                                                                                                                                                                      |
| Peso prodotto                     | 59 g                                                                                                                                                                                       |
| Colore                            | Bianco (RAL 9003)                                                                                                                                                                          |
| Connessioni - morsetti            | Morsetto a gabbia - "1...4 mm <sup>2</sup> " - rigido<br>Morsetto a gabbia - "1...4 mm <sup>2</sup> " - flessibile<br>Morsetto a gabbia - "1...4 mm <sup>2</sup> " - flessibile con ghiera |
| Coppia di serraggio               | 0,8 Nm                                                                                                                                                                                     |
| Mercato                           | Residenziale                                                                                                                                                                               |

### Ambiente

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento      | "EN/IEC 62080"                                                                      |
| Marchi qualità            | IMQ                                                                                 |
| Livello di rumore         | 80 dB                                                                               |
| Tipo di suono             | Campanello                                                                          |
| Grado di protezione IP    | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (contenitore modulare) conforming to IEC 60529 |
| Temperatura ambiente      | -25...50 °C                                                                         |
| Temperatura di stoccaggio | -40...70 °C                                                                         |

### Confezionamenti

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE    |
| Numero di unità per confezione 1 | 1      |
| Confezione 1: altezza            | 1,9 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 6,8 cm |
| Confezione 1: profondità         | 8,5 cm |
| Confezione 1: peso               | 60 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1    |
| Numero di unità per confezione 2 | 12     |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Confezione 2: altezza            | 8,3 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 9,8 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 22,8 cm  |
| Confezione 2: peso               | 772 g    |
| Unità di misura confezione 3     | S03      |
| Numero di unità per confezione 3 | 144      |
| Confezione 3: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 3: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 3: peso               | 9,778 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Contenuto di alogeni        | Prodotto privo di alogeni                                                                                                                 |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|