



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Tipo prodotto	Presa
Sistemazione morsetti contatto	Misto
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RUM con 2 OC contatto Plug-in relay RE48 con 2 OC contatto Plug-in relay RE48 con 1 C/O + 1 C/O contatto
Forma del pin	Cilindrico
Nome dispositivo	RUZ
Vendita quantità indivisibile	10

Caratteristiche tecniche

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	10 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 250 V
Coppia di serraggio	< 1 N.m per M3,5 viti
Tipo di fissaggio	Con vite (pannello) Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Marking	CE
Larghezza	38 mm
Peso prodotto	0,054 kg
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Categoria di sovratensione	Acti9 VigiARC iC40
Grado di inquinamento	3

Ambiente

Connessioni - morsetti	Connettore, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo Connettore, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo Connettore, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo Connettore, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
Standard	IEC 61984
Certificazioni prodotto	UL CSA
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...55 °C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529
Resistenza dielettrica	2500 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,84 cm
Confezione 1: larghezza	0,86 cm
Confezione 1: profondità	1,46 cm
Confezione 1: peso	0,005 kg

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	8,4 cm
Confezione 2: larghezza	8,6 cm
Confezione 2: profondità	14,6 cm
Confezione 2: peso	629,0 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	200
Confezione 3: altezza	28,5 cm
Confezione 3: larghezza	29,9 cm
Confezione 3: profondità	39,8 cm
Confezione 3: peso	12,58 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Socket

8-Pin Socket

