



### Presentazione

Gamma prodotto	Pilote
Categoria scatola	Scatola di giunzione grande

### Caratteristiche tecniche

Ingresso cavi	Pareti lisce
Altezza interna	380 mm
Larghezza interna	304 mm
Profondità interna	120 mm
Materiale cassetta	Termoplastica
Fissaggio copertura	Vite in metallo
Codice colore	RAL 7035
Colore	Grigio
Tipo di pannello frontale	Piana
Montaggio pulsantiera	Superficie

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP56
Grado di protezione IK	IK08
Resistenza al fuoco	650 °C prova del filo incandescente
Temperatura ambiente	-15...60 °C
Standard	-
Certificazioni prodotto	IMQ

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,900 cm
Confezione 1: larghezza	31,500 cm
Confezione 1: profondità	39,500 cm
Confezione 1: peso	1,658 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	34,000 cm
Confezione 2: larghezza	41,000 cm
Confezione 2: profondità	62,000 cm
Confezione 2: peso	7,566 kg
Unità di misura confezione 3	P12

Numero di unità per confezione 3	32
Confezione 3: altezza	84,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	72,528 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------