

Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	SL
Applicazione	Multifunzione
Tipo prodotto	Cassetta industriale
Altezza	105 mm
Larghezza	105 mm
Profondità	66 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo 1 coperchio 4 vite coperchio
Quantità per confezione	Set da 1
Body type	Stampato monoblocco
Tipo di pannello frontale	Piana
Fissaggio copertura	Vite in metallo
Tipo di chiusura	Vite impermeabile Phillips combined area esterna sigillata
Parti rimovibili	Coperchio

Caratteristiche tecniche

Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Finitura superficie	Polished
Colore	Grigio (RAL 7035)
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK07 conforme a IEC 62262
Peso prodotto	0,187 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,5 cm
Confezione 1: larghezza	10,5 cm
Confezione 1: profondità	6,7 cm
Confezione 1: peso	187,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	66
Confezione 2: altezza	24,3 cm
Confezione 2: larghezza	41,5 cm
Confezione 2: profondità	62,0 cm
Confezione 2: peso	12,342 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------