

Scheda prodotto

Caratteristiche

SL42217

Curva flessibile NCF16 tubo-tubo IP64 per tubi
Ø esterno 16mm - [prezzo per 100 pz]



Presentazione

Accessori / categoria degli elementi	Accessori accoppiamento
Tipo prodotto	Condotto flessibile
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Cable distribution
Resistenza di isolamento	> 100 MOhm a 500 V 1 min
Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Diametro esterno	16 mm

Ambiente

Resistenza al fuoco	850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Temperatura ambiente	-5...60 °C
Resistenza dielettrica	2000 V a 50 Hz per 15 min
Grado di protezione IP	IP64

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	5,0 cm
Confezione 1: profondità	5,0 cm
Confezione 1: peso	16,0 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	7200
Confezione 2: altezza	77,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	127,2 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------