

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

# SL43332

Curva a 90° CI32 IP67 per tubi Ø esterno 32mm - [prezzo per 100 pz]



### Presentazione

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Accessori / categoria degli elementi | Accessori accoppiamento |
| Tipo prodotto                        | Curva 90°               |
| Colore                               | Grigio (RAL 7035)       |

### Caratteristiche tecniche

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Compatibilità prodotto   | Cable distribution       |
| Resistenza di isolamento | > 100 MOhm a 500 V 1 min |
| Materiale                | Polipropilene            |
| Diametro esterno         | 32 mm                    |

### Ambiente

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Resistenza al fuoco    | 850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1 |
| Temperatura ambiente   | -5...60 °C                              |
| Resistenza dielettrica | 2000 V a 50 Hz per 15 min               |
| Grado di protezione IP | IP67                                    |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 9,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 9,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 8,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 62,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | P12      |
| Numero di unità per confezione 2 | 1800     |
| Confezione 2: altezza            | 77,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 123,6 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Si                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Si</a>                                                                                                          |

Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|