



Presentazione

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Gamma prodotto | Modicon STB soluzione I/O distribuita |
| Tipo prodotto | Kit BOS di estensione bus interno |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kit composition | Modulo STBXBE1300 BOS STBXTS2120, connettore a molla con 2 contatti Base STBXBA2300 dimensione 2 STBXTS1120, connettore a vite con 2 contatti |
| Installazione | All'inizio di ogni segmento di estensione |
| Compatibilità prodotto | Moduli STB standard |
| Tensione alimentazione nominale [Us] | 24 V |
| Tipo circuito di alimentazione | CC |
| Limiti tensione alimentazione | 19,2...30 V |
| Corrente di ingresso | 400 mA |
| Tensione di uscita | 5,25 V +/- 0,21 % bus logico |
| Tipo tensione di uscita | CC |
| Corrente alimentatore in uscita | 1,2 A |
| Collegamento elettrico | Connettore a 2 pin estraibile per alimentazione Firewire per interfaccia |
| Marking | CE |
| Categoria di sovratensione | II |

Ambiente

| | |
|--------------------------------|--|
| Compatibilità elettromagnetica | Immunità alle interferenze elettromagnetiche conforme a IEC 61131-2 |
| Certificazioni prodotto | FM classe 1 divisione 2 UL CSA |
| Grado di inquinamento | 2 conforme a IEC 60664-1 |
| Altitudine di funzionamento | <= 2000 m |
| Grado di protezione IP | IP20 conforme a EN 61131-2 classe 1 |
| Temperatura di stoccaggio | -40...85 °C |
| Umidità relativa | 95 % a 60 °C senza condensa |
| Resistenza alle vibrazioni | 3 gn a 58...150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm 5 gn a 58...150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm +/-0,35 mm a 10...58 Hz |
| Tenuta agli urti | 30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 2,5 cm |
| Confezione 1: larghezza | 8,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 13,0 cm |
| Confezione 1: peso | 126,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 42 |
| Confezione 2: altezza | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso | 5,67 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Dimensioni

