



Presentazione

Gamma prodotto	TransferPacT
Tipo prodotto	Automatic transfer switch
Applicazione	Cambio sorgente di alimentazione
Numero di poli	2P
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Attacchi inferiori	Screwed
Installazione	Fisso
Attacchi superiori	Screwed
Segnalazione posizione contatti	Sì
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	15 kA interruttore-sezionatore singolo 400 V CA a 50 Hz 75 kA con interruttore di protezione circuito a monte 400 V CA a 50 Hz
Attitudine al sezionamento	Sì

Caratteristiche tecniche

Classe commutatore di trasferimento	PC
Numero della posizione di contatto	3
Composizione contatti segnale	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Utilization category	AC-32B
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Tipo di controllo	Manovra rotativa Selettore
Operating mode	Automatico Manuale
Installazione	Piastra Guida DIN
Descrizione opzioni bloccaggio	Lucchetto in posizione OFF
Servizio nominale	Ininterrotto
Tensione nominale di isolamento [Ui]	Switch: 800 V Controllore: 500 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	Switch: 6 kV Controllore: 6 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	80 A
Interblocco meccanico	Con interblocco meccanico
Durata meccanica	8000 cicli
Passo del collegamento	18 mm
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	5 kA durante 0.1 s
Altezza	145 mm
Larghezza	306 mm
Profondità	94 mm
Peso prodotto	3,4 kg
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	80 A a 60 °C

Ambiente

Standard	IEC 60947-6-1
Certificazioni prodotto	CE CB CCC
Grado di protezione IP	Lato anteriore: IP40 auto mode Interno cassetta: IP20 manual mode
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-35...85 °C
Grado di inquinamento	3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,6 cm
Confezione 1: larghezza	21,1 cm
Confezione 1: profondità	36,7 cm
Confezione 1: peso	3,15 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------