TA10D3S0804TPE

TransferPacT automatic 80A 400V 3P





Presentazione

Gamma prodotto	TransferPacT
Tipo prodotto	Automatic transfer switch
Applicazione	Cambio sorgente di alimentazione
Numero di poli	3P
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Attacchi inferiori	Screwed
Installazione	Fisso
Attacchi superiori	Screwed
Segnalazione posizione contatti	Si
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [lcm]	15 KA interruttore-sezionatore singolo 400 V CA a 50 Hz 75 kA con interruttore di protezione circuito a monte 400 V CA a 50 Hz
Attitudine al sezionamento	Si

Caratteristiche tecniche

PC
3
1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
AC-32B
400 V CA 50/60 Hz
Manovra rotativa Selettore
Automatico Manuale
Piastra Guida DIN
Lucchetto in posizione OFF
Ininterrotto
Switch: 800 V Controllore: 500 V
Switch: 6 kV Controllore: 6 kV
80 A
Con interblocco meccanico
8000 cicli
18 mm
5 kA durante 0.1 s
145 mm
306 mm
94 mm
3,4 kg
80 A a 60 °C

Ambiente

Standard	IEC 60947-6-1	
Certificazioni prodotto	CE CB CCC	
Grado di protezione IP	Lato anteriore: IP40 auto mode Interno cassetta: IP20 manual mode	
Temperatura ambiente	-2570 °C	
Temperatura di stoccaggio	-3585 °C	
Grado di inquinamento	3	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	30 cm
Confezione 1: larghezza	30 cm
Confezione 1: profondità	40 cm
Confezione 1: peso	3,741 kg

Sostenibilità dell'offerta

Oosteriibiiita deli orierta		
Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS UE	Conformità 🗗 EU RoHS Dichiarazione	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	₫Si	
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto	
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita	

Garanzia contrattuale

0	40
Garanzia	18 mesi
	10 111001