# TA10D4S0634TPE

## TransferPacT automatic 63A 400V 4P





#### Presentazione

Gamma prodotto	TransferPacT
Tipo prodotto	Automatic transfer switch
Applicazione	Cambio sorgente di alimentazione
Numero di poli	4P
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Attacchi inferiori	Screwed
Installazione	Fisso
Attacchi superiori	Screwed
Segnalazione posizione contatti	Si
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [lcm]	15 KA interruttore-sezionatore singolo 400 V CA a 50 Hz 75 kA con interruttore di protezione circuito a monte 400 V CA a 50 Hz
Attitudine al sezionamento	Si

#### Caratteristiche tecniche

PC
3
1 NO + 2 NC
1 NC + 2 NO
2 NO
AC-33B
400 V CA 50/60 Hz
Manovra rotativa
Selettore
Automatico
Manuale
Piastra
Guida DIN
Lucchetto in posizione OFF
Ininterrotto
Switch: 800 V
Controllore: 500 V
Switch: 6 kV
Controllore: 6 kV
63 A
Con interblocco meccanico
8000 cicli
18 mm
5 kA durante 0.1 s
145 mm
306 mm
94 mm
3,4 kg
63 A a 60 °C

#### **Ambiente**

Standard	IEC 60947-6-1	
Certificazioni prodotto	CE CB CCC	
Grado di protezione IP	Lato anteriore: IP40 auto mode Interno cassetta: IP20 manual mode	
Temperatura ambiente	-2570 °C	
Temperatura di stoccaggio	-3585 °C	
Grado di inquinamento	3	

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	13,6 cm	
Confezione 1: larghezza	21,1 cm	
Confezione 1: profondità	36,7 cm	
Confezione 1: peso	3,45 kg	

#### Sostenibilità dell'offerta

Oosteriibiiita deli orierta		
Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS UE	Conformità 🗗 EU RoHS Dichiarazione	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	₫Si	
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto	
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita	

#### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
34. 4 <u></u>	10 111001