



Presentazione

Gamma prodotto	ConneXium
Tipo prodotto	Ethernet TCP/IP firewall
Concetto	Transparent Ready
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP SFTP SCP LLDP RS232
Porta Ethernet	10/100BASE-TX - 2 porte cavo in rame
Cybersecurity	Syslog protocol support IPSec
Interfaccia utilizzatore	Built-in firewall
Protocollo di crittografia	MAC addresses filtering

Caratteristiche tecniche

Tipo di connessione integrata	RJ45 schermato cavo in rame
Mezzo di supporto trasmissione	Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per cavo in rame
Maximum cable distance between devices	100 m cavo in rame
Ethernet service	Filtraggio multicast Syslog
Servizio di comunicazione	Port monitoring
Diagnostica run time	Signal contact Self test MAC notification
Ridondanza	Redundant network coupling Router redundancy
Tensione alimentazione nominale [Us]	12...48 V
Limiti della tensione di alimentazione	9,6...60 V CC SELV 18...30 V CA SELV
Potenza assorbita W	6,9 W
Collegamento elettrico	Connettore estraibile 6 alimentazione
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Marking	CE UL RCM
Funzione disponibile	System information Report IP Firewall list Configuration check Reachability test (ping) Alarms (Traps)
Segnalazione locale	2 LED (verde)alimentazioni P1 P2: 1 LED (rosso)guasto: 1 dual colour LED (verde/giallo)device status: 1 dual colour LED (verde/giallo)memory key status: 1 dual colour LED (verde/giallo)internal port status: 1 dual colour LED (verde/giallo)stato porta seriale:
Uscita allarme	1 contatto libero 1 A

Funzione allarme	Guasto alimentazione elettrica Data link status Guasto interruttore Alta temperatura External memory removed
Sistema di cablaggio Ethernet	Interruttori TF
Larghezza	60 mm
Altezza	145 mm
Profondità	125 mm
Peso prodotto	0,61 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	-40...70 °C
Umidità relativa	10...95 % senza condensa
Grado di protezione IP	IP20
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Standard	UL 508 EN/IEC 61131 EN/IEC 60950
Certificazioni prodotto	CE UL RCM DNV

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	21,000 cm
Confezione 1: larghezza	22,000 cm
Confezione 1: profondità	22,500 cm
Confezione 1: peso	1,030 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	2,700 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------