



Presentazione

Accessori / categoria degli elementi	Accessori di comunicazione
Tipo di accessori	Wireless access point
Accessori / destinazione elementi	Smartphone Phablet Variatore di velocità PC Tablet PLC
Operating distance	50...150 m

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Modicon M251 Modicon M580 Altivar Soft Starter ATS480
Kit composition	Batteria Cavo USB Cavo Ethernet Guida rapida
Funzione disponibile	Automatic detection
Tipo di connettore	Femmina RJ45 negoziazione automatica 10/100 Mbit/s Micro USB tipo A femmina
Protocollo di comunicazione delle porte	DHCP PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) Ethernet TCP/IP ICMP
Metodo di accesso	CSMA/CA
Sistema operativo	Windows 7 Mac iOS Android Windows XP Windows 8 Windows Vista Windows 10
Requisiti di sistema	Google Chrome Microsoft internet explorer Apple Safari Firefox
Alimentazione	Batteria interna ricaricabile
Segnalazione locale	LED (verde/rosso)attività porta Ethernet: 1 LED (blue/orange)Wi-Fi ON: 1 LED (verde/rosso)stato batteria: 1 LED (verde)alimentazione:
Peso prodotto	0,255 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Temperatura ambiente	0...40 °C
Temperatura di stoccaggio	0...40 °C
Standard	IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.11b
Certificazioni prodotto	FCC CE IC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,300 cm
Confezione 1: larghezza	9,800 cm
Confezione 1: profondità	14,900 cm
Confezione 1: peso	257,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,928 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	288
Confezione 3: altezza	105,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	90,136 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------