



Presentazione

Gamma prodotto	ConneXium
Tipo prodotto	Interruttore non gestito TCP/IP Ethernet
Concetto	Transparent Ready
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet TCP/IP
Porta Ethernet	10/100BASE-TX - 8 porte cavo in rame
Numero massimo di switch in cascata	Illimitato

Caratteristiche tecniche

Tipo di connessione integrata	RJ45 schermato cavo in rame
Mezzo di supporto trasmissione	Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per cavo in rame
Maximum cable distance between devices	100 m cavo in rame
Ethernet service	Filtraggio multicast Controllo flusso dati
Servizio di comunicazione	Quality of Service (QoS)
Tensione alimentazione nominale [Us]	12...24 V
Limiti della tensione di alimentazione	9,6...32 V CC SELV
Potenza assorbita W	2,6 W
Collegamento elettrico	Connettore estraibile 6 alimentazione
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Marking	CE UL RCM
Segnalazione locale	1 dual colour LED (verde/giallo)alimentazioni P1 P2: 1 LED per via (giallo)trasmissione dati (ETH LINK): 1 dual colour LED (verde/giallo)stato collegamento:
Sistema di cablaggio Ethernet	Interruttori TF
Larghezza	50 mm
Altezza	135 mm
Profondità	117 mm
Peso prodotto	0,440 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	-40...70 °C
Umidità relativa	10...95 % senza condensa
Grado di protezione IP	IP40
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Standard	UL 61010 EN/IEC 61131
Certificazioni prodotto	CE UL RCM

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,500 cm
Confezione 1: larghezza	16,500 cm
Confezione 1: profondità	23,500 cm
Confezione 1: peso	710,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	6,600 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
-------------------	--

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------