



Presentazione

Gamma prodotto	ConneXium
Tipo prodotto	Interruttore non gestito TCP/IP Ethernet
Concetto	Transparent Ready
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet TCP/IP
Porta Ethernet	10/100BASE-TX - 7 porte cavo in rame 100BASE-FX - 2 porte fibra ottica
Numero massimo di switch in cascata	Illimitato

Caratteristiche tecniche

Tipo di connessione integrata	RJ45 schermato cavo in rame SC duplex fibra ottica
Mezzo di supporto trasmissione	Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per cavo in rame Fibraottica monomodale per fibra ottica
Maximum cable distance between devices	100 m cavo in rame
Lunghezza fibra ottica	32,5 km 9/125 µm
Attenuazione	0...16 dB (9/125 µm)
Ethernet service	Filtraggio multicast Controllo flusso dati
Servizio di comunicazione	Quality of Service (QoS)
Tensione alimentazione nominale [Us]	12...24 V
Limiti della tensione di alimentazione	9,6...32 V CC SELV
Potenza assorbita W	6,9 W
Collegamento elettrico	Connettore estraibile 6 alimentazione
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Marking	CE UL RCM
Segnalazione locale	1 dual colour LED (verde/giallo)alimentazioni P1 P2: 1 LED per via (giallo)trasmissione dati (ETH LINK): 1 dual colour LED (verde/giallo)stato collegamento:
Sistema di cablaggio Ethernet	Interruttori TF
Larghezza	56 mm
Altezza	135 mm
Profondità	117 mm
Peso prodotto	0,510 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	-40...70 °C
Umidità relativa	10...95 % senza condensa
Grado di protezione IP	IP40
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Standard	UL 61010 EN/IEC 61131
Certificazioni prodotto	CE UL RCM

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,5 cm
Confezione 1: larghezza	16,2 cm
Confezione 1: profondità	23,5 cm
Confezione 1: peso	801,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	6,56 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
-------------------	--

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------