



Presentazione

Gamma prodotto	ConneXium
Tipo prodotto	Interruttore non gestito TCP/IP Ethernet
Concetto	Transparent Ready
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet TCP/IP
Porta Ethernet	10/100BASE-TX - 5 porte cavo in rame
Numero massimo di switch in cascata	Illimitato

Caratteristiche tecniche

Tipo di connessione integrata	1 porta M12 cavo in rame
Mezzo di supporto trasmissione	Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per cavo in rame
Maximum cable distance between devices	100 m cavo in rame
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V
Limiti della tensione di alimentazione	18...32 V CC SELV
Potenza assorbita W	3,2 W
Collegamento elettrico	Connettore M12 rimovibile 5 alimentazione
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Marking	CE UL RCM
Segnalazione locale	1 LED (verde)alimentazione: 1 LED per via (verde)stato collegamento:
Sistema di cablaggio Ethernet	Interruttori TF
Larghezza	60 mm
Altezza	126 mm
Profondità	31 mm
Peso prodotto	0,21 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	0...60 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Grado di protezione IP	IP67
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Standard	UL 61010 EN/IEC 61131
Certificazioni prodotto	CE UL RCM

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	16,000 cm
Confezione 1: profondità	23,500 cm
Confezione 1: peso	416,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	5,911 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------