

Scheda prodotto

Caratteristiche

TCSMCN1F5

Cavo schermato Modbus - Conn. M12 maschio
- Estr. c/cond. liberi - IP67 - 5 m



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Radio frequency identification XG
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di collegamento
Tipo di accessori	Cavo di collegamento
Descrizione accessori	Connettore M12 precablato schermato Modbus
Accessori / destinazione elementi	Rete Modbus/Uni-Telway Box di derivazione
Lunghezza cavo	5 m

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	TSXSCA50 TCSAMT31FP
Collegamento elettrico	1 connettore femmina M12 dritto codifica A Cavi nudi
Colore	Nero
Peso prodotto	0,27 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP67
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	19,0 cm
Confezione 1: profondità	20,0 cm
Confezione 1: peso	307,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,877 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------
