



### Presentazione

Gamma prodotto	TransferPacT
Tipo prodotto	Modulo I/O
Applicazione	Segnalazione

### Caratteristiche tecniche

Composizione contatto ausiliario	2 NO + 1 NC
Funzione di segnalazione	Indicazione distacco carichi Stato uscita
Morsettiera ausiliaria	Screw clamp terminal 0,05...2,6 mm <sup>2</sup>
Installazione	Innesto
Installazione	Left-bottom
Tensione nominale di isolamento [Ui]	300 V CA
Tightening torque	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Altezza	56,5 mm
Larghezza	20 mm
Profondità	69 mm
Peso prodotto	40 g
Accessori / categoria accessori	Accessori di segnalazione

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	3

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	10,5 cm
Confezione 1: profondità	11 cm
Confezione 1: peso	110 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	2,38 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------