



Presentazione

Gamma prodotto	TransferPacT
Tipo prodotto	Modulo I/O
Applicazione	Segnalazione

Caratteristiche tecniche

Composizione contatto ausiliario	1 NO
Funzione di segnalazione	Fire protection (transfer to off position)
Morsettiera ausiliaria	Screw clamp terminal 0,05...2,6 mm ²
Installazione	Innesto
Installazione	Left-bottom
Maximum input current	10 mA 230 V CA +/- 20 %
Tensione nominale di isolamento [Ui]	300 V CA
Tightening torque	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Altezza	56,5 mm
Larghezza	20 mm
Profondità	69 mm
Peso prodotto	40 g
Accessori / categoria accessori	Accessori di segnalazione

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,65 cm
Confezione 1: larghezza	6,9 cm
Confezione 1: profondità	2 cm
Confezione 1: peso	140 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,3 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------