



Presentazione

Gamma prodotto	TransferPacT
Tipo prodotto	Modulo I/O Dry contact
Applicazione	Segnalazione

Caratteristiche tecniche

Composizione contatto ausiliario	1 NO
Funzione di segnalazione	Fire protection (transfer to off position)
Morsettiera ausiliaria	Screw clamp terminal 0,05...2,6 mm ²
Installazione	Innesto
Installazione	Left-bottom
Minimum input current	5 mA
Tensione nominale di isolamento [U]	30 V DC
Tightening torque	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Altezza	56,5 mm
Larghezza	20 mm
Profondità	69 mm
Accessori / categoria accessori	Accessori di segnalazione

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,65 cm
Confezione 1: larghezza	6,9 cm
Confezione 1: profondità	2 cm
Confezione 1: peso	140 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------