TPSAUX32

Contatti ausiliari, sorgente I e II





Presentazione

Gamma prodotto	TransferPacT
Tipo prodotto	Auxiliary Contact Module
Applicazione	Segnalazione

Caratteristiche tecniche

Composizione contatto ausiliario	2 NO + 2 NC	
Funzione di segnalazione	Switch position (SI and SII)	
Morsettiera ausiliaria	Screw clamp terminal	
Installazione	Aggancio	
Installazione	Angolo a destra	
Tightening torque	0.6 N.m +/- 0.1 N.m	
Altezza	90 mm	
Larghezza	17,5 mm	
Profondità	49,5 mm	
Peso prodotto	60 g	
Accessori / categoria accessori	Accessori di segnalazione	

Ambiente

Autorito		
Grado di protezione IP	IP20	
Grado di inquinamento	3	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	4,3 cm	
Confezione 1: larghezza	5,8 cm	
Confezione 1: profondità	12,0 cm	
Confezione 1: peso	180,0 g	
Unità di misura confezione 2	S02	
Numero di unità per confezione 2	18	
Confezione 2: altezza	15,0 cm	
Confezione 2: larghezza	30,0 cm	
Confezione 2: profondità	40,0 cm	
Confezione 2: peso	3,5 kg	

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	₫sì	
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto	
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita	

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 mesi	
------------------	--