



Presentazione

Gamma prodotto	Automazione di sicurezza Preventa
Tipo di accessori	Cavo di collegamento
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Accessori / destinazione elementi	Safe speed monitoring module Lexium 62 Lexium 32

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Servo drive XPSMCMEN0... PacDrive 3
Lunghezza cavo	3 m
Collegamento elettrico	Connettore: male RJ45, dritto per Lexium 62 drive Connettore: male RJ45, dritto per Lexium 32 drive Connettore: male RJ45, dritto per XPSMCMEN0...
Categoria	5e
Tipo di cavi	Twisted unshielded pairs cable cavo: Rosso Twisted unshielded pairs cable cavo: verde
Peso prodotto	0,45 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	23,0 cm
Confezione 1: profondità	24,0 cm
Confezione 1: peso	312,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,543 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------