



Presentazione

Gamma	Actassi
Product type	RJ45
Device presentation	Monoblocco
Colore	Organizzatore: blu (ABS + PC) Connettore: grigio scuro (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Tipo di imballo	Borsa singola
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	1,5 A a 25 °C
Voltage proof	1000 V CA/CC isolamento tra i contatti
Resistenza contatto	20 mOhm
Resistenza di isolamento	Resistenza d'isolamento iniziale: ≥ 500 MOhm a 100 V DC
Calibro AWG	AWG 24...AWG 23
Durability	750 cicli
Attenuazione	≥ 35 dB a 30...100 MHz $\geq 75 - 20 \times \log(f)$ dB a 100...1000 MHz
Contact pins	8 pin di lega di rame ed oro conforme a IEC 60603-7
Trazione	50 N durante 60 s
Perdita	≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB a 1...250000 kHz
Tipo di utensile	Senza attrezzi
Cable outer diameter	0,9...1,4 mm
Compatible LAN cable types	UTP
Categoria	6
Supported applications	10GBASE-T
Protocols	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Frequenza di trasmissione	0...250 MHz
Tipo di impronta	S-One
Altezza	28 mm
Lunghezza	33 mm
Larghezza	18 mm
Paesi target	Europe

Ambiente

Operational temperature range	-40...70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 giorni)
Ritardo di fiamma	UL94-V0
Norme di riferimento	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	3,0 cm
Confezione 1: profondità	2,0 cm
Confezione 1: peso	8,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	6,5 cm
Confezione 2: larghezza	18,4 cm
Confezione 2: profondità	12,5 cm
Confezione 2: peso	150,0 g
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	320
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	40,0 cm
Confezione 3: profondità	60,0 cm
Confezione 3: peso	6,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------