



Presentazione

Gamma	Actassi
Product type	RJ45
Device presentation	Monoblocco
Colore	Connettore: argento (zama) Organizzatore: blu scuro (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Tipo di imballo	Cartone
Quantità per confezione	Set da 12

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	1,5 A a 25 °C
Voltage proof	1000 V CA/CC isolamento tra i contatti 1500 V CA/CC isolamento tra i contatti e lo schermo
Resistenza contatto	20 mOhm
Resistenza di isolamento	Resistenza d'isolamento iniziale: ≥ 500 MOhm a 100 V DC
Calibro AWG	AWG 24...AWG 23
Durability	750 cicli
Attenuazione	≥ 45 dB a 30...100 MHz $\geq 85 - 20 \times \log(f)$ dB a 100...1000 MHz
Contact pins	8 pin di lega di rame ed oro conforme a IEC 60603-7
Shield Type	Metallica: schermatura automatica a 360° con contatto integrato di messa a terra Barriera anti corto circuito
Trazione	50 N durante 60 s
Impedenza di trasferimento	$\leq 0,1$ Ohm a 1 MHz $\leq 0,2$ Ohm a 10 MHz $\leq 1,6$ Ohm a 80 MHz
Perdita	≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB a 1...500000 kHz
Tipo di utensile	Senza attrezzi
Cable outer diameter	0,00...0,00 M 0,9...1,4 mm
Compatible LAN cable types	STP
Categoria	6a
Supported applications	10GBASE-T
Protocols	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Frequenza di trasmissione	0...500 MHz
Tipo di impronta	S-One
Altezza	28 Mm 0,03 m
Lunghezza	35 Mm 0,04 m
Larghezza	18 Mm 0,02 m
Paesi target	Europe Asia Pacific. North America.

Ambiente

Operational temperature range	-40...70 °C -40...70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 giorni)
Ritardo di fiamma	UL94-V0
Norme di riferimento	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-5 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,6 cm
Confezione 1: larghezza	2,5 cm
Confezione 1: profondità	3,4 cm
Confezione 1: peso	31 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	4,1 cm
Confezione 2: larghezza	8 cm
Confezione 2: profondità	18,1 cm
Confezione 2: peso	429,5 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	216
Confezione 3: altezza	15,4 cm
Confezione 3: larghezza	29,5 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	8,024 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------