



Presentazione

Gamma	Actassi
Product type	RJ45
Device presentation	Monoblocco
Colore	Organizzatore: blu scuro (ABS + PC) Connettore: grigio scuro (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Tipo di imballo	Cartone
Quantità per confezione	Set da 12

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	1,5 A a 25 °C 1,5 A a 25 °C
Voltage proof	1000 V CA/CC isolamento tra i contatti
Resistenza contatto	20 mOhm
Resistenza di isolamento	Resistenza d'isolamento iniziale: ≥ 500 MOhm a 100 V DC
Calibro AWG	AWG 24...AWG 23
Durability	750 cicli
Attenuazione	≥ 35 dB a 30...100 MHz $\geq 75 - 20 \times \log(f)$ dB a 100...1000 MHz
Contact pins	8 pin di lega di rame ed oro conforme a IEC 60603-7
Trazione	50 N durante 60 s
Perdita	≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB a 1...500000 kHz
Tipo di utensile	Senza attrezzi
Cable outer diameter	0,9...1,4 Mm 0,00...0,00 m
Compatible LAN cable types	UTP
Categoria	6a
Supported applications	10GBASE-T
Protocols	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Frequenza di trasmissione	0...500 MHz
Tipo di impronta	S-One
Altezza	28 Mm 0,03 m
Lunghezza	33 Mm 0,03 m
Larghezza	0,02 M 18 mm
Paesi target	Europe Asia Pacific. North America.

Ambiente

Operational temperature range	-40...70 °C -40...70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 giorni)
Ritardo di fiamma	UL94-V0
Norme di riferimento	IEC 60512-99-002

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	2 cm
Confezione 1: profondità	4 cm
Confezione 1: peso	9 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	4 cm
Confezione 2: larghezza	8 cm
Confezione 2: profondità	18 cm
Confezione 2: peso	143 g
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	1008
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	40 cm
Confezione 3: profondità	60 cm
Confezione 3: peso	13 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------