## VDIB501101U

# Connettore Fibra ottica prelappato OM1 62,5/125 ST



#### Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Connettore in fibra ottica multimodale
Colore	Coduli: beige Connettore: composito Housing: ambra
Tipo di imballo	Sacchetto
Quantità per confezione	1

Caratteristicne tec	nicne
---------------------	-------

		2
Compatibilità prodotto	Per fibre 62,5/125	
Maximum insertion loss	<0,1 dB	
Performance fibra	OM1	
Tipo di connettore	ST	
Materiale	Metallica: connettore Ceramica: ghiera	ad iting
Paesi target	Europe	

#### **Ambiente**

Temperatura ambiente	-4075 °C	
Temperatura di stoccaggio	-4075 °C	
Norme	Connettore ST: TIA/EIA-604-2 IEC 61754-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2	

#### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,2 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm
Confezione 1: profondità	10,6 cm
Confezione 1: peso	5,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	574,0 g

### Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione	
	europea) E EU RoHS Dichiarazione	
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto	

Garanzia 18 months