



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Bussola per fibra ottica multimodale
Colore	Metallo
Tipo di imballo	Sacchetto
Quantità per confezione	1

Caratteristiche tecniche

Minimum number of matings	1000 cicli
Diametro in fibra ottica	50/125 µm
Performance fibra	OM1 OM2
Tipo di connettore	ST simplex
Materiale	Bronzo fosforoso: ghiera
Tipologia fissaggio	Sistema di blocco a un punto di fermo
Larghezza	11,2 mm
Altezza	11,2 mm
Lunghezza	29,5 mm
Paesi target	Europe

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...85 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...85 °C
Norme	Bussola ST: TIA/EIA-604-2 Bussola ST: IEC 61754-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm
Confezione 1: profondità	12,0 cm
Confezione 1: peso	10,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	150
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,858 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------