



### Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Bussola per fibra ottica multimodale
Apparecchiatura fornita	Senza viti
Colore	Beige
Tipo di imballo	Sacchetto
Quantità per confezione	1

### Caratteristiche tecniche

Minimum number of matings	200 cicli
Diametro in fibra ottica	50/125 µm
Performance fibra	OM1 OM2
Tipo di connettore	SC duplex
Materiale	Bronzo fosforoso: ghiera
Tipologia fissaggio	Con clip Viti
Larghezza	34,8 mm
Altezza	9,4 mm
Lunghezza	27,6 mm
Paesi target	Europe

### Ambiente

Temperatura ambiente	-25...85 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...85 °C
Norme	Bussola SC: TIA/EIA-604-3 Bussola SC: IEC 61754-4 Ed.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm
Confezione 1: profondità	12,0 cm
Confezione 1: peso	12,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,422 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------