



Presentazione

Gamma	Actassi
Product	Fibre optic cable multi mode
Applicazione	Comunicazione
Imballo	Tamburo di 2000 m

Caratteristiche tecniche

Maximum attenuation	0,8 DB a 1300 nm 2,7 dB a 850 nm
Performance fibra	OM4 50/125 µm
Tipologia di fibra ottica	Tubo allentato diametro: 250 µm
Numero di fibre ottiche	8
Raggio di curvatura	192 mm
Trazione	1500 N
Resistenza allo schiacciamento	2000 N/m
Materiale	HDPE (high-density polyethylene): Guaina esterna
Colour	Guaina esterna: verde, RAL 6018
Lunghezza cavo	2000 m
Diametro	9,6 mm
Peso	88 kg / 1000 m

Ambiente

Temperatura ambiente	-10...50 °C
Temperatura di installazione	-5...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Livello euroclass	F
Caratteristiche ambientali	Antiroditore: filati di vetro Resistente all'acqua (longitudinale): gel Resistente all'acqua (longitudinale): filati assorbenti UV resistente:
Standard	Specifiche cavo conforme a IEC 60794-2 Procedura test cavo conforme a IEC 60794-1-2 Codice colori fibra conforme a TIA/EIA-598-A Performace delle fibre conforme a ITU G.651.1 Non propagante la fiamma conforme a IEC 60332-1 Conforme a IEC 60754-1 Acidi da combustione conforme a IEC 60754-2 Smoke generation conforme a IEC 61034 Performace delle fibre conforme a ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM4 Performace delle fibre conforme a IEC 60793-2-10 Type A1a,3

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------