



Presentazione

Gamma	Actassi
Equipment level	Con interruttore magnetotermico
Product	Pannello alimentazione 19"
Apparecchiatura fornita	2 quick fix per montanti 19"
Colour	Grigio scuro (RAL 7016)
Additional features	Con etichette identificative dei cavi personalizzate

Caratteristiche tecniche

Operational voltage	250 V CA, 16 A, 3680 W
Number of socket outlets	8 tedesco prese, 2P + E conforme a DIN 49440
Rack unit	1U
Marking	CE
Materiale	PA6 GF30: parte in plastica Alluminio anodizzato
Profondità	47 mm
Altezza	45 mm
Larghezza	490 mm
Weight	1 kg
Paesi target	Europe

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Temperatura ambiente	-10...55 °C
Norme di riferimento	IEC 60884-1 IEC 60297 DIN 49440

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,5 cm
Confezione 1: larghezza	16,0 cm
Confezione 1: profondità	51,5 cm
Confezione 1: peso	1,213 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	11
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	14,041 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------