



Presentazione

Gamma	Actassi
Equipment level	Protezione differenziale Con pulsante
Product	Pannello alimentazione 19"
Apparecchiatura fornita	2 quick fix per montanti 19"
Colour	Grigio scuro (RAL 7016)
Additional features	Con etichette identificative dei cavi personalizzate

Caratteristiche tecniche

Operational voltage	250 V CA, 16 A, 3680 W
Corrente di dispersione verso terra	16 mA, 250 V 30 ms
Number of socket outlets	6 tedesco prese, 2P + E conforme a DIN 49440
Rack unit	1U
Marking	CE
Materiale	PA6 GF30: parte in plastica Alluminio anodizzato
Profondità	86 mm
Altezza	45 mm
Larghezza	490 mm
Weight	1,1 kg
Paesi target	Europe

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Temperatura ambiente	-10...55 °C
Norme di riferimento	DIN 49440 IEC 60884-1 IEC 60297

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,5 cm
Confezione 1: larghezza	17 cm
Confezione 1: profondità	52 cm
Confezione 1: peso	1,38 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	11
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	15,975 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------