Scheda prodotto
Caratteristiche

VLSH2H5RD
TeSys VLS - rot. handle - holefixing - red - shaft 5 mm - 65x65 mm - defeatable

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	VLSH
Tipo prodotto	Manovra rotativa
Compatibilità gamma	TeSys (TeSys VARIO LS) VLS3P
Colore leva di manovra	Rosso
Colore piastra frontale	Giallo
Lucchetto manovra rotativa	Da 1 a 3 lucchetti 4…8 mm
Marking	0 - 1

Caratteristiche tecniche

Tipo di fissaggio	Foro 22,5 mm
Coppia di serraggio	2,3 Nm
Dimensioni base	65 x 65 mm
Altezza	65 mm
Larghezza	65 mm
Profondità	72,5 mm
Peso prodotto	0,064 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 2 conforme a UL 508 NEMA 3R conforme a UL 508 NEMA 4 conforme a UL 508 NEMA 4X conforme a UL 508 NEMA 12 conforme a UL 508 NEMA 12K conforme a UL 508

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,9 cm
Confezione 1: larghezza	6,5 cm
Confezione 1: profondità	7,2 cm
Confezione 1: peso	61,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi