



Presentazione

Tipo prodotto	Scheda comunicazione
Compatibilità gamma	Altivar 212
Protocollo di comunicazione delle porte	LonWorks

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Morsetto a vite NETA, NETB LonWorks transmission/reception data Morsetto a vite SHLD LonWorks communication shield Morsetto a vite G/E terminale di messa a terra Morsetto a molla F programmable logic input Morsetto a molla R programmable contact input Morsetto a molla VIB multifunction programmable analog input Morsetto a molla CC control circuit equipotential Morsetto a molla P24 power supply output Morsetto a vite FLA, FLB, FLC multifunction programmable relay output
Tipo d'ingresso	Multifunction programmable logic input F < 24 V DC 5 mA sink or source Multifunction programmable contact input R < 24 V DC 5 mA sink or source Multifunction programmable analog input VIB 10 V DC 30 kOhm
Tipo uscita	Multifunction programmable relay output FLA, FLB, FLC 250 V CA 1 A 1 Multifunction programmable relay output FLA, FLB, FLC 250 V CA 0,5 A 0,4 Multifunction programmable relay output FLA, FLB, FLC 30 V DC 0,5 A Uscita di alimentazione P24 24 V DC 50 mA
Collegamento elettrico	Screw/spring terminal block
Peso prodotto	0,05 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,2 cm
Confezione 1: larghezza	17,2 cm
Confezione 1: profondità	23,2 cm
Confezione 1: peso	229,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,199 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------