



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo prodotto	Filtro di ingresso EMC
Compatibilità gamma	Altivar 212 Altivar 312 Altivar 31C
Compatibilità prodotto	ATV212HD15N4 ATV212HD18N4 ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV312HD11N4 ATV312HD15N4
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro di ingresso interferenza radio
Corrente nominale [In]	49 A
Perdite termiche	13,8 W per ATV21HD18N4 27,4 W per ATV31CD11N4 9,2 W per ATV21HD15N4
Numero di fasi della rete	Trifase

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Morsetto 25 mm ² AWG 2
Coppia di serraggio	4,5 Nm
Maximum earth leakage current	42,8 mA a 480 V 60 Hz 42,8 mA 50 Hz
Power supply voltage	380...500 V
Tolleranza	10 %
Peso prodotto	4,75 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 IP41 (parte superiore)
Umidità relativa	0...93 % conforme a IEC 68-2-3
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Altitudine di funzionamento	<= 1000 m senza declassamento corrente 1000...3000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (F= 13...150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 1,5 mm picco-picco (F= 3...13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	15 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Norme	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,800 cm
Confezione 1: larghezza	48,000 cm
Confezione 1: profondità	38,000 cm
Confezione 1: peso	4,244 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	12

Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	63,928 kg

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Altri filtri d'ingresso EMC

Dimensioni



Dimensioni in mm


a	b	c	G	G	Ø
245	395	60	205	375	5.5

Dimensioni in pollici

a	b	c	G	G	Ø
9.65	15.55	2.36	8.07	14.76	0.22

Filtro d'ingresso aggiuntivo EMC

Montaggio del filtro sotto l'azionamento



Montaggio del filtro di fianco all'azionamento

