



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo prodotto	Modulo di comunicazione

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 eccetto unità Sercos Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Compatibilità prodotto	Lexium 32
Protocollo di comunicazione delle porte	EtherCAT
Collegamento elettrico	2 connettori RJ45
Velocità di trasmissione	100 Mbps
Maximum cable distance between devices	100 m per 100 Mbps
Indirizzamento	Indirizzamento logico Indirizzamento nodo Indirizzamento posizione
Servizio di comunicazione	Supporto PDO e SDO Profilo di velocità CiA 402 conforme a IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen over EtherCAT (CoE)
Tipo di visualizzazione	1 LED per stato ingresso 1 LED per RUN 1 LED per errore 1 LED per stato uscita

Ambiente

Standard	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
----------	---------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,3 cm
Confezione 1: larghezza	4,5 cm
Confezione 1: profondità	9,0 cm
Confezione 1: peso	60,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm

Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,58 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------