



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo prodotto	Modulo di comunicazione

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Compatibilità prodotto	Variatore di velocità
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet Powerlink
Collegamento elettrico	2 connettori RJ45, Ethernet
Velocità di trasmissione	10/100 Mbps
Tipo di visualizzazione	1 LED per MS (stato del modulo) 1 LED per NS (stato della rete) 1 LED per TX/RX (Trasmissione/Ricezione porta1) 1 LED per TX/RX (Trasmissione/Ricezione porta 2)
Peso prodotto	0,3 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,7 cm
Confezione 1: larghezza	6,2 cm
Confezione 1: profondità	9,0 cm
Confezione 1: peso	55,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,874 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì

Regolamento RoHS della Cina

 [Dichiarazione RoHS Della Cina](#)

Informazioni esenzioni RoHS

 [Si](#)

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi
