



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo prodotto	Modulo di comunicazione

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
Protocollo di comunicazione delle porte	MD-Link Ethernet/IP Modbus TCP
Collegamento elettrico	2 connettori RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Velocità di trasmissione	10/100 Mbps
Modalità di scambio	Half duplex e full duplex
Servizio di comunicazione	SNMP agent per Ethernet IP Modbus TCP server per Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/IP adapter per Ethernet IP Supporto RSTP per Ethernet IP FTP per Ethernet IP Profilo ODVA AC e CiA 402 per Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX per Ethernet IP/Modbus TCP 32 parameters IN - 32 parameters OUT implicit messaging per Ethernet IP/ Modbus TCP FDR per Ethernet IP/Modbus TCP
Protocollo di comunicazione	IPv6 (internet protocol)
Topologia	Daisy chain
Protocollo sincronizzazione	SNTP
Server web	HTTP server integrato
Servizi web	Widgets (ID, control, data table, diagnostic, charts) Energy monitoring Home page personalizzabile Salva/Applica configurazione variatore Ethernet setting and diagnostic Pump function setting and monitoring Upgrade drive firmware Monitor del drive Drive setting and diagnostic
Tipo di visualizzazione	1 LED per MS (stato del modulo) 1 LED per NS (stato della rete) 1 LED per TX/RX (Trasmissione/Ricezione porta1) 1 LED per TX/RX (Trasmissione/Ricezione porta 2)
Profilo bus	CIP AC Drive CiA 402
Peso prodotto	0,2 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Ambiente

Certificazioni prodotto	ODVA Achilles: livello 2
-------------------------	-----------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,5 cm
Confezione 1: larghezza	13,0 cm
Confezione 1: profondità	19,0 cm
Confezione 1: peso	151,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,917 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------