



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Tipo prodotto	Modulo di sicurezza
Prodotto per applicazioni specifiche	Material working Material handling Architecture without suspended/vertical or pulling loads

Caratteristiche tecniche

Funzione di sicurezza	SS1 (safe stop 1) SLS (safe limited speed) SMS (safe maximum speed) SBC (safe brake control)
Tensione nominale	24 V CC - 15...20 %
Tensione di uscita	24 V CC
Corrente di ingresso	<= 20 mA without load
Corrente massima di commutazione	0,5 A
Maximum voltage drop	<1 V at 0.5 A
Oscillazione residua	< 5 %
Carico induttivo	15 H per for 100 mA 0,6 H per for 500 mA
Maximum load capacitance	1 µF
Installazione	Integrated in drive

Ambiente

Standard	IEC/EN 61800-5-2
----------	------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,800 cm
Confezione 1: larghezza	13,000 cm
Confezione 1: profondità	19,000 cm
Confezione 1: peso	239,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,477 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------