



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo prodotto	Filtro di ingresso EMC
Compatibilità gamma	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 212
Compatibilità prodotto	ATV212HD37N4 ATV212HD45N4 ATV21HD37N4 ATV21HD45N4 ATV61HD30N4 ATV61HD37N4 ATV71HD30N4 ATV71HD37N4 ATV71WD30N4 ATV71WD37N4
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro di ingresso interferenza radio
Corrente nominale [In]	92 A
Perdite termiche	16 W per ATV21HD37N4 23 W per ATV21HD45N4 30 W
Numero di fasi della rete	Trifase

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Morsetto 50 mm ² AWG 0
Coppia di serraggio	6 Nm
Maximum earth leakage current	60 mA a 400 V 50 Hz 106 mA a 480 V 60 Hz
Power supply voltage	200...240 V 380...500 V
Tolleranza	10 %
Peso prodotto	17 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 IP41 (parte superiore)
Umidità relativa	0...93 % conforme a IEC 68-2-3
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...65 °C
Altitudine di funzionamento	<= 1000 m senza declassamento corrente <= 1000 m senza declassamento 1000...3000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (F= 13...150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 1,5 mm picco-picco (F= 3...13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	15 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Norme	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	20 cm
Confezione 1: larghezza	91 cm
Confezione 1: profondità	48 cm
Confezione 1: peso	15,166 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	79 cm
Confezione 2: larghezza	92 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	54 kg
Confezione 3: altezza	74,0 cm

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Altri filtri d'ingresso EMC

Dimensioni



Dimensioni in mm


a	b	c	G	G	J	Ø
240	650	79	200	631	40	9

Dimensioni in pollici

a	b	c	G	G	J	Ø
9.45	25.60	3.11	7.87	24.84	1.57	0.35

Raccomandazione per il montaggio

Montaggio del filtro sotto l'azionamento



Montaggio del filtro di fianco all'azionamento

