



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo prodotto	Filtro di ingresso EMC
Compatibilità gamma	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 212
Compatibilità prodotto	ATV212HD30M3X ATV212HD55N4 ATV212HD75N4 ATV61HD30M3X ATV61HD37M3X ATV61HD45M3X ATV61HD45N4 ATV61HD55N4 ATV61HD75N4 ATV71HD30M3X ATV71HD37M3X ATV71HD45M3X ATV71HD45N4 ATV71HD55N4 ATV71HD75N4 ATV71WD45N4 ATV71WD55N4 ATV71WD75N4
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro di ingresso interferenza radio
Corrente nominale [In]	180 A
Perdite termiche	18 W per ATV21HD55N4 34 W per ATV21HD75N4 23,1 W per ATV21HD30M3X 58 W per ATV61/ATV71 variable speed drives
Numero di fasi della rete	Trifase

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Morsetto 150 mm ² 300 kcmil
Coppia di serraggio	25 Nm
Maximum earth leakage current	140 MA a 400 V 50 Hz 193 MA a 480 V 60 Hz 80 MA a 400 V 50 Hz 86,3 mA a 480 V 60 Hz
Power supply voltage	380...500 V 200...240 V
Tolleranza	10 %
Peso prodotto	40 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 IP41 (parte superiore)
Umidità relativa	0...93 % conforme a IEC 68-2-3
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...65 °C
Altitudine di funzionamento	<= 1000 m senza declassamento corrente <= 1000 m senza declassamento 1000...3000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (F= 13...150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 1,5 mm picco-picco (F= 3...13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Tenuta agli urti	15 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Norme	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	30,5 cm
Confezione 1: larghezza	56,0 cm
Confezione 1: profondità	105,0 cm
Confezione 1: peso	30,0 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	1
Confezione 2: altezza	150 cm
Confezione 2: larghezza	80 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	42 kg
Confezione 3: altezza	150 cm

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Altri filtri d'ingresso EMC

Dimensioni



Dimensioni in mm


a	b	c	G	G	J	Ø
320	750	119	280	725	80	9

Dimensioni in pollici

a	b	c	G	G	J	Ø
12.60	29.53	4.69	11.02	28.54	3.15	0.35

Raccomandazione per il montaggio

Montaggio del filtro sotto l'azionamento



Montaggio del filtro di fianco all'azionamento

