

### Presentazione

Compatibilità gamma	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Process ATV900
Compatibilità prodotto	ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC31N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC28N4 ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 Variatore di velocità ATV930 without braking chopper 250 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV930 without braking chopper 315 kW 380...480 V
Perdite termiche	550 W
Valore resistore min da associare	1,05 Ohm
Tipo di protezione	Protezione termica integrata da sonda termica

### Caratteristiche tecniche

Tensione frenante max	420 kW
Forza di frenatura permanente	200 kW a 400 V (a tensione costante e soglia di attivazione)
Fattore di carico	0,05 per 420 kW a tensione costante e soglia di attivazione 0,15 per 320 kW a tensione costante e soglia di attivazione 0,5 per 250 kW a tensione costante e soglia di attivazione
Soglia di attivazione	785 V CC +/-1%
Tensione bus CC max	850 V
Peso prodotto	30 kg
Volume aria raffreddamento	100 m3/h
Operating position	Verticale

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Altitudine di funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Temperatura ambiente	-10...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Grado di inquinamento	2 conforme a EN 50178
Resistenza alle vibrazioni	0,2 gn

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	37,000 cm
Confezione 1: larghezza	110,000 cm
Confezione 1: profondità	49,000 cm
Confezione 1: peso	48,000 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------