



Presentazione

Tipo prodotto	Pre-assembled cable kit for safe torque off signal - 3 M
Tipo di accessori	Cavo
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di collegamento
Accessori / destinazione elementi	For drives with printed circuit board connectors for safe torque off
Lunghezza cavo	3 m
Informazioni aggiuntive	Con ingresso cavo integrato con serracavo

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Lexium ILS Lexium ILE Lexium ILA
Collegamento elettrico	1 connettore M8 per safe torque off Estremità cavo aperta per comando Connettore scheda circuito stampato
Peso prodotto	0,5 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	30,0 cm
Confezione 1: profondità	30,0 cm
Confezione 1: peso	500,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------